

# K592 ICカード 発行チャージ機

病院・ホテル・スーパー・ドラッグストア  
その他ハウスマネーシステム利用施設に。

# K582 ICカード精算機

ICカードを発行、現金チャージして電子マネーに。(K592)  
チャージした電子マネーは精算機で現金化。(K582)  
使いやすいタッチパネルは抗菌仕様。  
ハウス電子マネーなど利用シーンに合わせた  
カスタマイズが可能です。



**KYONAN**

## 製品仕様

K592		K582		
製品名	チャージ機(発行入金機)	製品名	精算機	
機種名	K592-10	機種名	K582-10	
寸法(mm)※架台含	450(W)x380(D)x1300(H)	寸法(mm)※架台含	450(W)x380(D)x1300(H)	
重量※架台含	約65kg	重量※架台含	約80kg	
ICカードR/W	適応カードサイズ(mm)	横54×縦85.5×厚み0.76 (JIS X 6301準拠)	適応カードサイズ(mm)	横54×縦85.5×厚み0.76 (JIS X 6301準拠)
	RF通信特性	FeliCa, Mifare	RF通信特性	FeliCa, Mifare
	発行カード収納枚数	最大200枚	カード回収枚数	最大200枚
	カード回収枚数	最大100枚	紙幣払出機	1000円紙幣(最大600枚)流通紙幣
循環式ビルバリ	受入金種	1000円/2000円/5000円/10000円紙幣	精算金収納枚数	100円硬貨(最大1000枚)/ 10円硬貨(最大1000枚)
	高額紙幣収納枚数	最大200枚(金種混合)	プリンタ	印字方法 感熱ドットライン方式
プリンタ	払出金種	1000円紙幣(最大400枚収納)	ロール紙	最大外径φ83mm 紙幅58mm 長さ80m
	タッチパネルLCD	LCD 10.4インチカラーTFT	タッチパネル	LCD 10.4インチカラーTFT
タッチパネル	抵抗膜方式 抗菌フィルム付き	ボイス機能	音声ガイドオペレーション	
ボイス機能	音声ガイドオペレーション	警報ブザー	電源断及び、こじ開け検知	
警報ブザー	電源断及び、こじ開け検知	電源	AC100V 50/60Hz	
電源	AC100V 50/60Hz	LAN	オプション	
LAN	オプション	設置条件	屋内	
設置条件	屋内			

紙幣識別機・カード販売機・両替機・券売機  
**KYONAN**

協南精機株式会社

〒409-3845 山梨県中央市山之神2961-1

TEL▶055-278-5002

URL▶<https://www.kyonanseiki.co.jp>



### 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●製品の色調は印刷インキの都合上、実物と異なる場合があります。  
●仕様の一部は改良のため予告なしに変更する場合があります。